

AGILA TWIN

1970PAO050P40 TFR

EAN 4031582481983

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|------------------|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 19 mm |
| Dimension de platine | 60 x 60 mm |
| Distance entre axe | 48/38 x 48/38 mm |
| Diamètre des trous | 6,3 mm |
| Déport | 25 mm |
| Diamètre d'encombrement | 100 mm |
| Hauteur | 69 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN_12530 |
| Poids | 0.22 kg |
| Rayon d'encombrement | 50 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 87 |
| Capacité de charge dynamique | 60 kg |
| Capacité de charge statique | 120 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |