

**AGILA****2477PJP100P30-13**

EAN 4031582335118

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils. Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

**Données techniques**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 100 mm         |
| Largeur de roue              | 32 mm          |
| Largeur de la roulette       | 60 mm          |
| Trou central                 | 13 mm          |
| Diamètre du dôme             | 60 mm          |
| Déport                       | 43.5 mm        |
| Diamètre d'encombrement      | 262 mm         |
| Hauteur                      | 135 mm         |
| Résistance à la température  | - 20 / + 60 °C |
| Norme                        | EN_12530       |
| Poids                        | 0.769 kg       |
| Rayon d'encombrement         | 131 mm         |
| Dureté du bandage            | Shore A 87     |
| Capacité de charge dynamique | 100 kg         |
| Capacité de charge statique  | 200 kg         |

**Propriétés**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Roue silencieuse         | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'usure     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

**Construction et montage**