

# ALPHA

## 8370UOD200P63

EAN 4031582491128

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Roue monobloc en polyamide, Moyeu équipé de roulement à rouleaux inox

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 200 mm         |
| Largeur de roue              | 50 mm          |
| Dimension de platine         | 135 x 105 mm   |
| Distance entre axe           | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous           | 11 mm          |
| Déport                       | 52 mm          |
| Diamètre d'encombrement      | 304 mm         |
| Hauteur                      | 240 mm         |
| Résistance à la température  | - 25 / + 80 °C |
| Norme                        | EN_12532       |
| Rayon d'encombrement         | 152 mm         |
| Dureté du bandage            | Shore D 75     |
| Capacité de charge dynamique | 400 kg         |
| Capacité de charge statique  | 800 kg         |

### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ● |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ● |